

# GIGA X7c Professional



## PROFESSIONAL

### Kaffee- und Milchschaumspezialist mit Festwasseranschluss

Mit der GIGA X7c Professional wird Kaffeegenuss neu definiert. Mit der geballten Kraft von zwei Mahlwerken, zwei Heizsystemen, zwei Pumpen und zwei Fluidsystemen, gepaart mit Bedienerfreundlichkeit und perfekter Qualität, bereitet die GIGA X7c Professional auf höchstem Niveau Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café crème, Milchkaffee und Latte macchiato gleich zweifach zu. Wo der Kaffeespezialitäten-Vollautomat zeitsparend und ohne Unterbrechung im Tagesgeschäft eingesetzt werden soll, empfiehlt sich diese platzsparende Lösung mit professionellem Festwasseranschluss.

### Vorzüge

- 2 professionelle Keramikscheibenmahlwerke
- Variabler Kombiauslauf mit 2 Kaffee- und 2 Milchausläufen
- Festwasseranschluss mit Restwasserablauf
- GIGA Value Protection:
  - Gültigkeit: 25 Monate oder 45.000 Bezüge
  - Beinhaltet zwei kostenlose Vor-Ort-Inspektionen: nach 9 und nach 18 Monaten

# Technische Übersicht

## JURA-Standards

Variable Brüheinheit von 5 bis 16 g	■
Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®)	■
Intelligentes Vorheizen	■
Aktive Bohnenüberwachung	■
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	2 Stufen
Hochleistungspumpe, 15 bar	2
Thermoblock-Heizsysteme	2
Parallele Fluidsysteme	2
Überwachte Restwasserschale	■
Pflegestatusanzeige	■
Integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme	■
Wasserhärte einstellbar	■
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	■
Swiss made	■

## Spezifische Vorzüge

Latte macchiato auf Knopfdruck	2
Milchkaffee auf Knopfdruck	2
Cappuccino auf Knopfdruck	2
Kännchen in Espressoqualität	■
Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	29
Festwasseranschluss direkt	■
Restwasserablauf-Set	■
Separater Wassertank zur Entkalkung	■
Wahlweise Milch oder Milchschaum durch elektrisch verstellbare Luftzufuhr	■
JURA-Feinschaum-Technologie	■
Elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke (5 Stufen)	2
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	ca. 0,5 l/Min.
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	■
Lichtanzeige für Bohnenbehälter	■
Bohnen à la carte	■
TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches Benutzerhandbuch	■
Smart-Connect-fähig	■

## Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	■
Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung	■
Kaffeestärke programmierbar	5 Stufen
Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung	■
Brühtemperatur programmierbar	3 Stufen
Milchmenge programmierbar	■
Heißwassertemperatur programmierbar	3 Stufen

Rotary Switch für intuitive Menüführung	■
Individuell programmierbare Produkttasten	8
Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar	■
Individuell rückstellbarer Tageszähler	■

## Design und Materialien

Alu Frame Design® 3 mm Aluminiumfront	■
TFT-Farbdisplay	■
Venti Ports	■
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	70 – 159 mm
Breitenverstellbarer Kombiauslauf	20 – 50 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 – 165 mm
Tassenbeleuchtung Amber	■
Tassenbeleuchtung Weiß	■
Sound Design	■

## Zubehör

Glass Cup Warmer	optional
Compressor Cooler Pro	optional
Zahlungssystem	optional
Kaffeesatzabwurf-Set	optional
Coffee to Go Möbel	optional
Schnittstelle MDB	optional

## In Zahlen

Kaffeesatzbehälter (Portionen)	ca. 40
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	2 x 650 g
Kabellänge	ca. 1,1 m
Spannung	220 – 240 V~ / 10 A
Nennleistung	2300 W
Festwasseranschluss	G 3/4"
Restwasserablauf-Schlauch	DN 15
Gewicht	18,2 kg
Maße (B x H x T)	32 x 56,5 x 49,7 cm
Artikelnummer	13712
EAN-Code	7610917137121



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com  
ID 0000027526