

GIGA X9c Professional



PROFESSIONAL

Der Barista-Spezialitätenprofi mit Festwasseranschluss

Mit der Kraft von drei Thermoblöcken und drei Pumpen beherrscht das Spitzenmodell virtuos sämtliche Kaffeespezialitäten von Ristretto bis Latte macchiato und bereitet, wenn gewünscht, auf Knopfdruck gleichzeitig zwei davon zu. Ein weiteres Highlight stellt die Profi-Barista-Dampfpflanze mit Temperatursensor dar. Diese schäumt automatisch bis zu 500 ml Milch im Kännchen in bester Barista-Qualität auf. Maximale Leistung zeichnet diese Innovation mit Festwasseranschluss weiter aus.

Vorzüge

- Festwasseranschluss mit Restwasserablauf
- Profi-Barista-Dampfpflanze
- Variabler Kombiauslauf mit 2 Kaffee- und 2 Milchausläufen
- GIGA Value Protection:
 - Gültigkeit: 25 Monate oder 45.000 Bezüge
 - Beinhaltet zwei kostenlose Vor-Ort-Inspektionen: nach 9 und nach 18 Monaten

Technische Übersicht

JURA-Standards

Variable Brüheinheit von 5 bis 16 g	■
Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®)	■
Intelligentes Vorheizen	■
Aktive Bohnenüberwachung	■
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	2 Stufen
Hochleistungspumpe, 15 bar	3
Thermoblock-Heizsysteme	3
Parallele Fluidsysteme	2
Überwachte Restwasserschale	■
Pflegestatusanzeige	■
Integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme	■
Wasserhärte einstellbar	■
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	■
Swiss made	■

Spezifische Vorzüge

Smart-Connect-fähig	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	2
Milchkaffee auf Knopfdruck	2
Cappuccino auf Knopfdruck	2
Kännchen in Espressoqualität	■
Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	34
Festwasseranschluss direkt	■
Restwasserablauf-Set	■
Separater Wassertank zur Entkalkung	■
Profi-Barista-Dampflanze	■
Wahlweise Milch oder Milchschaum durch elektrisch verstellbare Luftzufuhr	■
JURA-Feinschaum-Technologie	■
Elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke (5 Stufen)	2
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	ca. 0,5 l/Min.
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	■
Lichtanzeige für Bohnenbehälter	■
Bohnen à la carte	■
TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches Benutzerhandbuch	■

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	■
Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung	■
Kaffeestärke programmierbar	5 Stufen
Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung	■
Brühtemperatur programmierbar	3 Stufen
Milchmenge programmierbar	■
Heißwassertemperatur programmierbar	3 Stufen

Rotary Switch für intuitive Menüführung	■
Individuell programmierbare Produkttasten	8
Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar	■
Individuell rückstellbarer Tageszähler	■

Design und Materialien

Alu Frame Design® 3 mm Aluminiumfront	■
TFT-Farbdisplay	■
Venti Ports	■
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	70 – 159 mm
Breitenverstellbarer Kombiauslauf	20 – 50 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 – 165 mm
Tassenbeleuchtung Amber	■
Tassenbeleuchtung Weiß	■
Sound Design	■

Zubehör

Tassenwärmer	optional
Compressor Cooler Pro	optional
Zahlungssystem	optional
Kaffeersatzabwurf-Set	optional
Coffee to Go Möbel	optional
Schnittstelle MDB	optional

In Zahlen

Kaffeersatzbehälter (Portionen)	ca. 40
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	2 x 650 g
Kabellänge	ca. 1,1 m
Spannung	220 – 240 V~ / 10 A
Nennleistung	2300 W
Festwasseranschluss	G 3/4"
Panzerschlauch	G 3/4" / G 3/8"
Restwasserablauf-Schlauch	DN 15
Gewicht	22 kg
Maße (B x H x T)	32 x 56,5 x 49,7 cm
Artikelnummer	13598
EAN-Code	7610917135981



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com
ID 000027526